






















**Подосновы дорожных знаков на самопроникающих заклёпках**

№ п/п	Наименование (подосновы)	Размер сторон, мм	Оцинкованная сталь 08ПС	Тип крепления
1	<p align="center">Треугольные</p> 	700	260	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900	300	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		1200	780	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
3	<p align="center">Восьмиугольные 2.5</p> 	700	345	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900	495	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		1200	860	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
4	<p align="center">Круглые</p> 	600	285	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		700	330	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900	465/530	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
				Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
5	<p align="center">Квадратные</p> 	600	285	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		700	330	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900	475/530	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		1200	860	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
6	<p align="center">Направление поворота 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3</p> 	500x615	275	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		500x1160	410	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		500x2250	1250	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		700x3150	1980	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
7	<p align="center">Стрелка выезд, стоп-линия, объезд 5.7.1,5.7.2,6.15 1,6.15 2,6.15 3,6.18.1-6.18.3</p> 	350x1050	325	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		450x1350	465	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
8	<p align="center">Место остановки автобуса 5.16, 5.17, 5.18</p> 	500x800	380	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900x600	365	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
9	<p align="center">Знаки сервиса</p> 	1050x700	450	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		1350x900	820	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
10	<p align="center">Направление движения по полосам</p> 	700x1400	700	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		900x1800	920	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
11	<p align="center">Знак/ доп информации</p> 	350x700	265	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		450x900	330	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
12	<p align="center">Километр, зн (одно-двуст)б.13</p> 	200x300	145	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		350x450	270	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
13	<p align="center">Знаки препятствия</p> 	1700x500	935	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
		600x1200	565	Усиленное т-образное крепление + самопроникающие заклёпки
14	<p align="center">ЗИП</p> 	от 1 до 50 м2	от 1900	Индивидуальный проект!!! Существует 3 варианта исполнения!
<b>Стойки, крепления и опоры дорожных знаков</b>				
Стойка знака крашеная (d=57мм), 1 метр				по запросу в зависимости от кол-ва
Стойка знака оцинкованная (d=57мм), 1 метр				по запросу в зависимости от кол-ва

Стойка знака крашеная (d=76мм), 1 метр		по запросу в зависимости от кол-ва
Стойка знака оцинкованная(d=76мм), 1 метр		по запросу в зависимости от кол-ва
Бандажная лента оцинкованная 0,5x20 мм, длина 25 м		по запросу в зависимости от кол-ва
Хомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=57 мм		по запросу в зависимости от кол-ва
Хомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=76 мм		по запросу в зависимости от кол-ва
Полухомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=57 мм		по запросу в зависимости от кол-ва
Полухомут из оцинкованной стали с болтами и гайками, толщ. 1,5 мм для труб d=76 мм		по запросу в зависимости от кол-ва

**Каждый заказ рассчитывается индивидуально!!!**

Общество с ограниченной ответственностью «Плакатэнерго»  
127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 3, стр. 1  
ИНН/КПП 7715777905/771501001, Р/с 40702810238050012561 в ПАО «Сбербанк» Московский банк  
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225  
Телефон/факс: (495) 928-47-05/(499) 900-22-00



# ПЛАКАТЭНЕРГО